



单位: mm
*为检验尺寸

技术要求							
NO.	主要项目	基本描述					
1	电气参数	额定电压:	380V AC	额定电流:	32A	最大功率:	3*8000W
2	外壳要求	尺寸:	1.5U	材质:	铝合金	颜色:	黑色
3	PDU安装方式	竖装(耳朵反装)					
4	插座标准/位数	36位IEC C13二联+6位IEC C19					
5	控制指示功能	3位1P空开(32A)					
6	保护监测功能						
7	电源线规格	5G6平方电源线3C*3M+32A工业插头					
8	电源线固定方式	锁头: PG-25					
9	内部连接工艺	主线6平方					
10	其他	LOGO网版号:	WB-429	LOGO工艺:	激光	产品认证:	
...	备注	1、采用50mm前铁封板和25mm后铁封板 2、激光打印客户logo, L1/L2/L3, 详见图纸					

模块安装顺序					
无线接线盒(四型)+2位1P空气开关(二型塑壳)+8/10隔板+1P空气开关(二型塑壳)+(8/10隔板+12位IEC C13二联+8/10隔板+2位IEC C19)*3+4/10隔板					
产品名称 Product Name	Power Distribution Unit	宁波鼎固电器有限公司 NINGBO DINGGU ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD			
客户型号 Customer No.	-	设计 Design	顾一州	标准化 Stand.	-
公司型号 Model No.	PDU08-11-CG36D6-WC1Y3	校对 Check		批准 Approve	沈东
图纸编号 Drawing No.	20260401-C02	审核 Verify	方松辰	日期 Date	2026.04.01
未注公差 Tolerance: ±2	比例 Scale:				