

Описание продукции	
Наименование продукции	Коммутатор Aquarius AQ-N3000-48P4Y2Q (АМПР.465275.001-03)
Английское наименование	AQ-N3000-48P4Y2Q
Полное наименование юридического лица или ИП	ООО "ПК АКВАРИУС"
Регион	Москва
Регионы поставки	
Отрасль	Радиоэлектронная промышленность (РП)
Полное описание	Управляемый коммутатор L3 AQ-N3000-48P4Y2Q с интерфейсами 1 Гбит/с (RJ45) с поддержкой PoE 802.3bt, 25 Гбит/с (SFP28), 40 Гбит/с (QSFP+) предназначен для использования в корпоративных сетях на уровне доступа и агрегации. Коммутатор обеспечивает резервирование блоков питания и модулей охлаждения с возможностью горячей замены. Охлаждение front to back. Напряжение электропитания 230В переменного тока.
Продукт ОПК	Нет
Единица измерения продукта / услуги	Штука
Страна происхождения	РОССИЯ
Сведения о стандартизации	
Код ОКПД2	
Код ТН ВЭД	8517 62 000 3 "Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528: аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), прочая: машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы: устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие"
Тип	Товар
Государственный стандарт	_
Обозначение нормативного/ технического документа	АМПР.465275.001ТУ
Наименование нормативного/ технического документа	"ЛИНЕЙКА ETHERNET-КОММУТАТОРОВ AQUARIUS AQ-N3000 Технические условия"

Описание нормативного/ технического документа	АМПР.465275.001ТУ
Технические характеристики	
Количество модулей охлаждения, шт. : 2 Порты 10/100/1000 Base-T(TX) (RJ-45), шт. : 48 Порты 25 GBASE-R (SFP28), шт. : 4 Порты 40 GBASE-R (QSFP+), шт. : 2 Количество блоков питания, шт. : 2 Производительность коммутационной матрицы, Гбит/с : 456 Поддержка PoE : 802.3bt	
Спецификации позиции	
Ячейка основная AQN300048-MB-12-01 (АМПР.468367.002-01) : 1.0 Штука Ячейка POE AQN3000-POE-10-00 (АМПР.468363.003) : 1.0 Штука Ячейка PDB AQN3000-PDB-11-00 (АМПР.468363.004) : 1.0 Штука	
Сертификаты, патенты, знаки качества	
Радио/телекоммуникационное оборудование российского происхождения : ТКО-220/24, 15.10.2025	