

Описание продукции	
Наименование продукции	Коммутатор Aquarius AQ-N5000-24X2C (АМПР.465275.009)
Английское наименование	Aquarius AQ-N5000-24X2C
Полное наименование юридического лица или ИП	ООО "ПК АКВАРИУС"
Регион	Москва
Регионы поставки	
Отрасль	Радиоэлектронная промышленность (РП)
Полное описание	Управляемый коммутатор L3 AQ-N5000-24X2C с 24 интерфейсами 10 Гбит/с (SFP+), 2 интерфейсами 100 Гбит/с (QSFP28) предназначен для использования в корпоративных сетях на уровне агрегации и ядра. Коммутатор обеспечивает резервирование блоков питания и модулей охлаждения с возможностью горячей замены. Охлаждение front to back. Напряжение электропитания 230В переменного тока.
Продукт ОПК	Нет
Единица измерения продукта / услуги	Штука
Страна происхождения	РОССИЯ
Сведения о стандартизации	
Код ОКПД2	26.30.11.110
Код ТН ВЭД	8517 62 000 3 "Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528: аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), прочая: машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы: устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие"
Тип	Товар
Государственный стандарт	—
Обозначение нормативного/технического документа	АМПР.465275.009ТУ
Наименование нормативного/технического документа	"ЛИНЕЙКА ETHERNET-KOMMUTATORОВ AQUARIUS AQ-N5000 Технические условия"

Технические характеристики
Порты 100 Gbase (QSFP28), шт. : 2 Штука Производительность коммутационной матрицы, Гбит/с : 880 Гигабит в секунду Количество блоков вентиляторов, шт. : 2 Штука Количество блоков питания, шт. : 2 Штука Дополнительные интерфейсы : USB 2.0; RS232 (RJ-45); MGMT (RJ45) Порты 10 GBase-X (SFP+), шт. : 24 Штука Тип модулей охлаждения : Сменные Направление воздушного потока : От передней панели к задней
Спецификации позиции
АМПР.468367.005 AQN500024-MB-21-00 Ячейка основная : 1.0 Штука АМПР.468363.005 AQN500024-PDB-20-00 Ячейка PDB : 1.0 Штука
Сертификаты, патенты, знаки качества
Радио/телекоммуникационное оборудование российского происхождения : ТКО-236/24, 27.11.2025