

SNR-PDU-XY-Z-A-MSBBL1

Блок розеток серии SNR-PDU базовый

ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА



Содержание

1. Общие сведения о товаре.....	3
1.1 Наименование	3
1.2 Обозначение	3
1.3 Дата производства.....	3
1.4 Назначение	3
2. Технические характеристики	4
3. Комплект поставки*.....	5
4. Общий вид	5
5. Заметки по эксплуатации	6
6. Хранение и транспортировка	6
7. Сведения о сертификации	7
8. Свидетельство о приемке	7
9. Движение изделия при эксплуатации	8
10. Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям	9
Гарантийный талон	10
Контакты	11

1. Общие сведения о товаре

Базовые блоки розеток серии SNR-PDU — это устройства распределения питания, устанавливаемые горизонтально в 19-дюймовые серверные и телекоммуникационные стойки высотой 1U. Они обеспечивают подключение и питание оборудования через розетки типов Schuko или C13/C14, в зависимости от модели. Прочный алюминиевый корпус с порошковым ударопрочным покрытием защищает устройство от механических воздействий и повышает его долговечность.

1.1 Наименование

Блок розеток серии SNR-PDU базовый

1.2 Обозначение

SNR-PDU-XY-Z-A-MSBBL1

где, SNR – (англ. Smart Networking Reliable) торговая марка;

PDU – (англ. Power Distribution Unit) устройство для распределения электропитания;

X - количество выходных розеток;

Y - тип выходных розеток (S - Schuko или A - C13);

Z - тип входной вилки (S - Schuko или C14);

A - длина шнура питания (0 - без шнура)

MS - (англ. Master Switched) наличие главного выключателя;

BB - максимальный ток нагрузки, А;

L1 - однофазный.

1.3 Дата производства

Дата выпуска указана на упаковке.

1.4 Назначение

Предназначен для распределения электропитания между активным оборудованием в 19" телекоммуникационных шкафах и стойках

2. Технические характеристики

Модель	SNR-PDU-9S-S-2-MS16L1	SNR-PDU-9S-C14-2-MS10L1	SNR-PDU-8S-C14-0-10L1	SNR-PDU-8A-C14-0-MS10L1	SNR-PDU-12A-C14-0-MS10L1
Тип PDU	Неуправляемый блок розеток				
Тип и количество выходных розеток	Schuko - 9 шт		Schuko - 8 шт	C13 - 8 шт	C13 -12 шт
Тип входной вилки	Schuko	C14			
Длина шнура	2		Без шнура питания		
Номинальное напряжение на входе	230 В (AC)				
Частота переменного тока	50/60 Гц				
Максимальный ток нагрузки	16 А	10 А			
Защита от перегрузки	-				
Цвет и материал корпуса	Чёрный, алюминий				
Высота	1U				
Габаритные размеры (ШхВхГ)	44,4*482*44.4 мм				
Покрытие	Порошковое, ударопрочное				
Материал клемм	Латунь				
Влажность	5~90% (без конденсата)				
Температура эксплуатации	0°C - 45°C				

3. Комплект поставки*

Номер позиции	Наименование	Количество, шт.
1	Блок розеток	1
2	Упаковка	1
3	Крепёжный набор 19" для монтажа в монтажные профили	1

*в зависимости от поставки комплект поставки может изменяться

4. Общий вид

На рисунках 1-5 представлен вид блока розеток.



Рисунок 1 – SNR-PDU-9S-S-2-MS16L1



Рисунок 2 – SNR-PDU-9S-C14-2-MS10L1



Рисунок 3 – SNR-PDU-8S-C14-0-10L1



Рисунок 4 – SNR-PDU-8A-C14-0-MS10L1



Рисунок 5 – SNR-PDU-12A-C14-0-MS10L1

5. Заметки по эксплуатации

Установка, подключение и обслуживание блока розеток должны выполняться квалифицированными специалистами. Неправильный монтаж или нарушение правил электробезопасности могут привести к повреждению оборудования, поражению электрическим током, или возгоранию.

При эксплуатации избегайте перегрузок, механических повреждений и воздействия влаги.

6. Хранение и транспортировка

При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделия. Положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям.

Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом месте, исключая взаимодействие с агрессивной средой и попадания прямого солнечного света. Температура хранения от -40°C до +45°C, влажность воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.

7. Сведения о сертификации

Блок розеток серии SNR-PDU, соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011).

8. Свидетельство о приемке

Блок розеток изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и требованиям технических условий, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

_____/_____
(подпись продавца) М.П

9. Движение изделия при эксплуатации

Прием и передача изделия.

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

10. Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям

[illegible]

Гарантийный талон

Сведения о товаре

Артикул: _____

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Сведения о Продавце

Название организации: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Полное положение о гарантийном обслуживании приведено на WEB странице
<http://shop.nag.ru/article/warranty>

Срок гарантии - 12 месяцев с момента покупки товара.

С условиями гарантии ознакомлен и
согласен. Товар получил, претензий по
комплектности и внешнему виду не имею

_____	_____ / _____
(подпись покупателя)	(подпись продавца) М.П

Дата покупки: _____ 20 ____ г.

Внимание! Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца!

Адрес сервисного центра ООО «НАГ»
620024, г.Екатеринбург, ул.Новинская, д. 12
тел. +7 (343) 379-98-38

Контакты

Екатеринбург	Офис продаж: 620110, ул. Краснолесья, 12а, ТЦ «Краснолесье», 4-й этаж Тел: +7 (343) 379-98-38; +7 (343) 311-42-02 Часы: пн-пт 8:30–17:30 Email: sales@nag.ru Склад отгрузки: 620024, ул. Новинская 12 Тел: +7 (343) 379-98-38; +7 (343) 311-42-02
Москва	Офис продаж: 107023, Семёновская площадь., 1А, БЦ «Соколиная гора», 13 этаж (м. Семёновская) Тел: +7 (495) 191-18-23; +7 (495) 191-31-36 Часы: пн-пт 9:00–18:00 Email: shop-msk@nag.ru Склад отгрузки: 105082, ул. Большая Почтовая, 36, стр. 9 Тел: +7 (495) 191-18-23; +7 (495) 191-31-36 Часы: пн-пт: 9:00–18:00
Щелково	Склад отгрузки: ул. Заречная, д. 153, корп.1 8-9 ворота. Мобильный: +7 (910) 456-91-93, для заказа пропуска при получении оборудования Часы: пн-пт 8:00–17:00
Новосибирск	Офис продаж/Склад отгрузки: 630112, ул. Гоголя, 51 Тел: +7 (383) 383-49-39; +7 (383) 375-32-90 Часы: пн-пт 9:00–18:00 Email: shop-nsk@nag.ru
Ростов-на-Дону	Офис продаж: 344000, ул. Береговая, 8, оф. 409 Тел:+7 (863) 204-39-42; +7 (863) 204-55-78 Часы: пн-пт: 9:00–18:00 Email: shop-rostov@nag.ru Склад: 344010, ул. Нансена, 150, литер Б Часы: пн-пт 9:00–18:00
Санкт-Петербург	Офис продаж: 194044, Большой Сампсониевский пр., 28, корп. 2, оф. 325 Тел: +7 (812) 770-64-92; +7 (812) 406-81-00 Часы: пн-пт 9:00–18:00 Email: shop-spb@nag.ru

