

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Журнал для руководителей и специалистов
в области безопасности

№4-2017



НА СТЫКЕ ТЕХНОЛОГИЙ



АДАПТЕР DMX100A

ОЦИФРОВКА КООРДИНАТНО-МАТРИЧНЫХ ДОМОФОНОВ

BEWARD

www.beward.ru

BEWARD DMX100A

Адаптер DMX100A позволяет захватывать, кодировать и перераспределять сигнал в координатно-матричной сети аналогового многоабонентского домофона. При вызове с домофона определенной квартиры, происходит перехват сигнала адаптером и одновременная его передача в аналоговую трубку. Далее перехваченный сигнал кодируется, и по протоколу SIP идет вызов на заранее сохраненные для этой квартиры номера.

до 400 КВАРТИР



Простота управления



Благодаря адаптеру DMX100A и IP-кодеру BEWARD B102S аналоговый домофон преобразуется в SIP-домофон. Появляется возможность принимать вызовы и открывать дверь в тональном режиме с обычного сотового или городского телефона. Эта связка может быть легко внедрена как в существующую офисную IP-телефонную сеть, так и в масштабную, территориально-распределенную систему. Количество SIP домофонов в одной сети не ограничено. Подключение к SIP-клиентам через Интернет доступно **без внешних статических IP-адресов.**

Экстренное оповещение



При чрезвычайном событии, либо экстренной ситуации предусмотрена возможность передачи аудио сообщения через Интернет/локальную сеть одновременно во все аналоговые трубки, подключенные через адаптер DMX100A.

Улучшение качества аудиосвязи



Аппаратная обработка аудиосигнала, система эхоподавления и четырехуровневая настройка усиления чувствительности микрофона домофона.

ОСОБЕННОСТИ:

- Видеодомофон как IP-камера в системе видеонаблюдения
- Режим прозрачности в случае сбоя или обновления прошивки
- Возможность настройки уровня напряжения поднятия трубки и открытия двери (компенсация длинных линий)
- Диагностика статуса трубок всех квартир в подъезде
- Настраиваемая блокировка вызова на трубки или SIP устройства
- Открытие двери с сотового телефона без приложений (DTMF)
- Корпус: металл, от -10 до +50°C