




Модель	GD11000E
Мощность максимальная (кВт/кВА)	11 / 11
Мощность номинальная (кВт/кВА)	10 / 10
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	230
Сила тока (А)	43,5
АЛЬТЕРНАТОР	
Модель	GESHT
Тип	Синхронный
Коэффициент мощности	1.0
Класс изоляции	H
Количество полюсов	4
Возбуждение	Щеточное, AVR
ДВИГАТЕЛЬ	
Марка и модель	HD2V92
Количество цилиндров	2
Расположение цилиндров	Вертикальное
Тип двигателя	Дизельный, 4-х тактный
Тип охлаждения	Воздушное
Регулятор оборотов	Механический
Скорость вращения (об/мин)	3000
Мощность (кВт)	14,8
Рабочий объем (л)	0,997
Диаметр и ход поршня (мм)	92x75
Степень сжатия	
Система запуска	Ручной/электростартер
Объем системы охлаждения (л)	
Объем масляной системы (л)	4
Расход топлива при нагрузке 100% (л/ч)	2,8
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	240
Рекомендуемое масло	SAE10W30, 10W40

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Аналоговая панель



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит)



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Исполнение	На раме
Объем топливного бака (л)	32
Уровень шума (дБ/7м)	79
Габариты ДхШхВ(без колес) (мм)	970x680x950
Вес (кг)	238
Гарантия производителя	1 год или 500 мч