



Модель	GD220EW
Мощность максимальная (кВт/ кВА)	6 / 6
Мощность номинальная (кВт /кВА)	5,5 / 5,5
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	230
Сила тока (А)	23,9
Постоянный ток DC	
Сварочное напряжение при нулевой нагрузке (В)	70-75
Номинальный сварочный ток (А)	220
Рабочее напряжение при сварке (В)	25-30
Диапазон сварочного тока (А)	50-220
Непрерывный коэффициент нагрузки	60%
Период работы (мин)	5
ДВИГАТЕЛЬ	
Марка и модель	GESHT D192
Количество цилиндров	1
Расположение цилиндров	Вертикальное
Тип двигателя	Дизельный, 4-х тактный, OHV
Тип охлаждения	Воздушное
Регулятор оборотов	Механический
Скорость вращения (об/мин)	3000
Мощность (л/с)	12.8
Рабочий объем (л)	0.496
Диаметр и ход поршня (мм)	92x75
Степень сжатия	
Система запуска	Ручной/электростартер
Объем системы охлаждения (л)	р
Объем масляной системы (л)	1,6
Расход топлива при нагрузке 100% (л/ч)	1,79
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	280
Рекомендуемое масло	SAE10W30, 10W40

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	
Аналоговая панель	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит)	
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Исполнение	На раме
Объем топливного бака (л)	5,5
Уровень шума (дБ/7м)	77
Габариты ДхШхВ (мм)	770x520x615
Вес (кг)	105
Гарантия производителя	1 год или 500 мч