



Модель	GD3000CE
Мощность максимальная (кВт/ кВА)	3 / 3
Мощность номинальная (кВт /кВА)	2,8 / 2,8
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	230
Сила тока (А)	12
АЛЬТЕРНАТОР	
Модель	GESHT
Тип	Синхронный
Коэффициент мощности	1.0
Класс изоляции	Н
Количество полюсов	4
Возбуждение	Бесщеточное
ДВИГАТЕЛЬ	
Марка и модель	GESHT 168 F
Количество цилиндров	1
Расположение цилиндров	Вертикальное
Тип двигателя	Дизельный, 4-х тактный, OHV
Тип охлаждения	Воздушное
Регулятор оборотов	Механический
Скорость вращения (об/мин)	3000
Мощность (л/с)	6,4
Рабочий объем (л)	0,29
Диаметр и ход поршня (мм)	78X62
Степень сжатия	20:1
Система запуска	Электростартер/Ручной
Объем системы охлаждения (л)	
Объем масляной системы (л)	1,1
Расход топлива при нагрузке 100% (л/ч)	1
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	
Рекомендуемое масло	SAE10W30, 15W40

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	
Аналоговая панель	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит)	
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Исполнение	На раме
Объем топливного бака (л)	3,5
Уровень шума (дБ/7м)	
Габариты ДхШхВ (мм)	760x530x550
Вес (кг)	70
Гарантия производителя	1 год или 500 мч