



Модель	GD300EW3
Мощность максимальная (кВт/ кВА)	10/ 12,37
Мощность номинальная (кВт /кВА)	9/ 11,25
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400/230
Сила тока (А)	16,2
<b>Постоянный ток DC</b>	
Сварочное напряжение при нулевой нагрузке (В)	70-75
Номинальный сварочный ток (А)	300
Рабочее напряжение при сварке (В)	21-33
Диапазон сварочного тока (А)	60-300
Непрерывный коэффициент нагрузки	60%
Период работы (мин)	5
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	
Марка и модель	HD2V92
Количество цилиндров	2
Расположение цилиндров	Вертикальное
Тип двигателя	Дизельный, 4-х тактный
Тип охлаждения	Воздушное
Регулятор оборотов	Механический
Скорость вращения (об/мин)	3000
Мощность (л/с)	14,8
Рабочий объем (л)	0,997
Диаметр и ход поршня (мм)	92x75
Степень сжатия	
Система запуска	Ручной/электростартер
Объем системы охлаждения (л)	р
Объем масляной системы (л)	4
Расход топлива при нагрузке 100% (л/ч)	2,8
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	240
Рекомендуемое масло	SAE10W30, 10W40

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Аналоговая панель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Исполнение	На раме
Объем топливного бака (л)	35
Уровень шума (дБ/7м)	80
Габариты ДхШхВ (мм)	965x680x860
Вес (кг)	230
Гарантия производителя	1 год или 500 мч