GESHT

Модель	GG3000CX
Мощность максимальная (кВт/ кВА)	2,8 / 2,8
Мощность номинальная (кВт /кВА)	2,5 / 2,5
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	230
Сила тока (А)	10,9
АЛЬТЕРНАТОР	
Модель	GESHT
Тип	Синхронный
Коэффициент мощности	1
Класс изоляции	H
Количество полюсов	4
Возбуждение	Бесщеточное
ДВИГАТЕЛЬ	
Марка и модель	GESHT 168 F
Количество цилиндров	1
Расположение цилиндров	Вертикальное
Тип двигателя	Бензиновый, 4-х тактный, OHV
Тип охлаждения	Воздушное
Регулятор оборотов	Механический
Скорость вращения (об/мин)	3000
Мощность (л/с)	7
Рабочий объем (л)	0,2
Диаметр и ход поршня (мм)	68x64
Степень сжатия	8,5:1
Система запуска	Ручной стартер
Объем системы охлаждения (л)	
Объем масляной системы (л)	0,6
Расход топлива при нагрузке 100% (л/ч)	1,23
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	422
Рекомендуемое масло	SAE10W30, 15W40

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Аналоговая панель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Исполнение	На раме
Объем топливного бака (л)	3,6
Уровень шума (дБ/7м)	86
Габариты ДхШхВ (мм)	700x415x430
Вес (кг)	40
Гарантия производителя	1 год или 500 мч