



Модель	GG7000E3
Мощность максимальная (кВт/ кВА)	7 / 7
Мощность номинальная (кВт /кВА)	6,5 / 6,5
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400/230
Сила тока (А)	12,6
АЛЬТЕРНАТОР	
Модель	GESHT
Тип	Синхронный
Коэффициент мощности	0,8
Класс изоляции	H
Количество полюсов	4
Возбуждение	Щеточное
ДВИГАТЕЛЬ	
Марка и модель	GESHT 192 F
Количество цилиндров	1
Расположение цилиндров	Вертикальное
Тип двигателя	бензиновый, 4-х тактный, ОМ
Тип охлаждения	Воздушное
Регулятор оборотов	Механический
Скорость вращения (об/мин)	3000
Мощность (л/с)	17
Рабочий объем (л)	0,42
Диаметр и ход поршня (мм)	92X66
Степень сжатия	8,5:1
Система запуска	Ручной/электро стартер
Объем системы охлаждения (л)	
Объем масляной системы (л)	1,1
Расход топлива при нагрузке 100% (л/ч)	2,8
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	343
Рекомендуемое масло	SAE10W30, 15W40

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	
Аналоговая панель	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит)	
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Исполнение	На раме
Объем топливного бака (л)	25
Уровень шума (дБ/7м)	74
Габариты ДхШхВ (мм)	675x530x540
Вес (кг)	95
Гарантия производителя	1 год или 500 мч