

## OMNY M2O2B 2812

### Сетевая купольная камера с SFP портом



- Встроенный оптический порт
- Высокая чувствительность сенсора
- Слот для карт памяти MicroSD объемом до 128Гб
- PoE 802.3af
- IP66
- IK10

<b>Матрица</b>	1/2.8"
<b>Встроенная аналитика</b>	"Пересечение линии, двойной линии", "Охрана периметра" "Толпа", "Слоняющиеся", "Бегущие", "Оставленные предметы", "Украденные предметы", "Парковка", детекция лиц в кадре, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия, пропадание сигнала
<b>Улучшение изображения</b>	AGC/BLC/HLC/DEFOG/Roi/3D DNR/SMART IR/EIS/Режим "Коридор"
<b>WDR</b>	WDR 120dB
<b>Мин. освещенность, Лк</b>	цветное: 0.0004, Ч/Б: 0.0001 (F1.28, AGC вкл.), ИК: 0
<b>Режим "День/ночь"</b>	механический ИК фильтр
<b>ИК-подсветка</b>	ИК до 20м
<b>Управление ИК-подсветкой</b>	да
<b>Объектив</b>	2.8-12мм мотор., F1.28-2.2
<b>Гориз. угол обзора</b>	103.3°-37.5°
<b>Диафрагма</b>	Автоматическая, DC-Iris
<b>Цифровое увеличение</b>	да
<b>Аналоговый видеовыход</b>	нет
<b>Встроенный белый свет</b>	да
<b>Кодек</b>	H.265/H.264(HP,MP,BP)/MJPEG
<b>Макс. разрешение</b>	2Мп (1920×1080) 30к/с
<b>Первый поток</b>	1920×1080 (1-30к/с) 1280×720 (1-30к/с) 640×480 (1-30к/с) 704×576 (1-30к/с)
<b>Второй поток</b>	704×576 (1-30к/с) 704×288 (1-30к/с) 352×288 (1-30к/с)
<b>Третий поток</b>	640×360 (1-30к/с) 704×576 (1-30к/с)

	704×288 (1-30к/с) 352×288 (1-30к/с)
<b>Стоп-кадр</b>	Есть
<b>Битрейт</b>	H.265/H.264(HR,MP,BP): 32-16384Кбит/с, MJPEG: 128-30720Кбит/с
<b>OSD</b>	16×16, 24×24, 32×32, 48×48, 64×64 (Время и дата, 5 областей)
<b>Аудио интерфейс</b>	EasyMic, аудиовыход, встр.микро, динамик
<b>Аудиокомпрессия</b>	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC (8, 32, 48кГц)
<b>Wi-Fi</b>	нет
<b>Сетевые интерфейсы</b>	RJ-45 (100/1000Base-T) Оптический порт (1000Base-X)
<b>Поддержка протоколов</b>	ONVIF (PROFILE S/T), SDK, CGI, P2P, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS, PPPoE
<b>Сетевое хранение данных</b>	NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)
<b>ANR</b>	да, только с видеорегистраторами OMNY
<b>Количество пользователей</b>	8
<b>Одновременных подключений</b>	Не более 7
<b>ПО для ПК</b>	NetVideo (Windows). Поддержка p2p, TCP/IP, видеоаналитики камер OMNY
<b>ПО Смартфоны</b>	EasyLive (iOS / Android). Поддержка p2p, TCP/IP
<b>Браузеры</b>	H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0
<b>Локальное хранилище</b>	8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
<b>Тревожный вход/выход</b>	2/1
<b>RS485/RS232</b>	1/0
<b>Входное напряжение</b>	12±1В DC
<b>Поддержка PoE</b>	802.3af A/B
<b>Макс. потребляемая мощность, Вт</b>	11.5
<b>Защита от статических разрядов</b>	12V IEC-61000-4-5 3B Surge 4KV, PoE IEC-61000-4-5 2B
<b>Грозозащита</b>	до 2000В
<b>Пылевлагозащита</b>	IP66
<b>Вандалостойкость</b>	IK10
<b>Рабочая температура, °C</b>	от -35 до +65
<b>Холодный старт, °C</b>	от -35
<b>Допустимая ОВ</b>	0%-95%
<b>Размеры, мм</b>	Ø143 × 124
<b>Материал корпуса</b>	Металл
<b>Вес устройства (нетто), кг</b>	1.3