

OMNY T74F 40

Сетевая тепловизионная камера



- Встроенный тепловизионный модуль для дистанционного определения температуры тела человека
- Высокая точность определения температуры
- Встроенный микрофон и динамик
- PoE 802.3af
- IP67

Матрица	1/1.8"
Мин. освещенность	цветное: 0.0002Лк Ч/Б: 0.00005Лк (F1.0, AGC вкл.) ИК: 0
Встроенная аналитика	детектор движения и саботажа
Улучшение изображения	AGC/BLC/3D DNR/DEFOG/Roi/LDC/Режим "Коридор"
WDR	real WDR 120dB
Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
ИК-подсветка	нет
Белый свет	да
Фокусное расстояние	4мм, F1.0
Угол обзора по горизонтали	90°
Диафрагма	фиксированная
Цифровое увеличение	да
Кодек	H.265/H.264(HP, MP, BP)/MJPEG
Макс. разрешение	4Мп (2560×1440) 25к/с
Первый поток	4Мп (2560×1440) 25к/с
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-25к/с)
Третий поток	1080p/HVGA/CIF (MJPEG, 1-5к/с)
Битрейт	H.264/H.265: 32-16384Кбит/с
OSD	16×16, 32×32, 24×24, 48×48, 64×64, 96×96 (Время и дата, 5 областей)
Аудио интерфейс	EasyMic, аудиовыход, встроенный микрофон и динамик
Сетевые интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)
Поддержка протоколов	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, PPPoE
Сетевое хранение данных	NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)
ANR	да, только с видеорегистраторами OMNY

Количество пользователей	8
Одновременных подключений	не более 7
ПО для ПК	NetVideo (Windows). Поддержка p2p, TCP/IP, видеоаналитики камер OMNY
ПО Смартфоны	EasyLive (iOS / Android). Поддержка p2p, TCP/IP
Браузеры	H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0
Локальное хранилище	8-256Гб MicroSD
Тревожный вход/выход	2/1
Сенсор тепловизора	Микроболометрический на оксиде ванадия
Разрешение тепловизора	256×192
Выходное разрешение тепловизора	до 1280×960
Фокусное расстояние тепловизора	3.2мм
Угол обзора по горизонтали	51°
Диапазон измеряемой температуры,	от +30°C до +45°C
Погрешность измерения	±0.5°C (±0.3°C с калибратором)
Питание	12±1В DC 802.3af A/B
Макс. потребляемая мощность, Вт	8
Наличие встроенного подогрева	нет
Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Рабочая температура	от 10°C до +30°C
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры	320 x 114.9 x 115.3
Вес устройства (нетто)	1.3кг