



- Клеммное подключение
- Позисторный нагреватель
- Вентилятор на подшипнике качения
- Мощность нагрева от 150 до 800 Вт
- Два типоразмера: SNV-6 / SNV-8
- Высокотемпературный негорючий пластик (PPS)
- Компактный размер
- Температура на корпусе не выше 100 °С
- Простой монтаж на DIN рейку

Нагреватели с вентилятором серии SNV с пружинной клеммой – российские нагреватели, созданные с учетом потребностей заказчика и с применением передовых технологий проектирования. Их корпуса изготовлены из термостойкого конструкционного пластика (температура плавления выше 320 °С), соответствующего стандарту UL-94 V0 и они оснащены пружинной клеммой для быстрого и удобного подключения, что делает их монтаж еще проще и надежнее.

Надежный нагревательный PTC-элемент автоматически регулирует потребляемый ток в зависимости от температуры, обеспечивая безопасность и экономичность работы устройства.

Широкая линейка тепловентиляторов SNV позволяет подобрать устройство для обогрева практически любого оборудования, обеспечивая эффективную работу в любых условиях эксплуатации.

## Нагреватели с вентилятором SNV (с клеммой)



| Модели                                     | SNV-6150-00T                       | SNV-6200-00T | SNV-6250-00T | SNV-6250-01T | SNV-6350-00T | SNV-6350-01T | SNV-6400-00T | SNV-6400-01T | SNV-8450-00T   | SNV-8600-00T | SNV-8800-00T |
|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| Мощность нагрева*, Вт                      | 150                                | 200          | 250          | 250/150      | 350          | 350/200      | 400          | 400/250      | 450            | 600          | 800          |
| Температура воздуха на выходе, °C          | 72                                 | 102          | 122          | 122          | 140          | 140          | 180          | 180          | 115            | 90           | 128          |
| Номинальное напряжение, В                  | AC 230                             |              |              |              |              |              |              |              |                |              |              |
| Электрическое подключение                  | Клемма пружинная. До 2,5мм2        |              |              |              |              |              |              |              |                |              |              |
| Габаритные размеры без DIN-клипа (ШВГ), мм | 71 x 100 x 86                      |              |              |              |              |              |              |              | 96 x 126 x 111 |              |              |
| Производительность, м³/ч                   | 33                                 |              |              |              |              |              |              |              | 80             |              |              |
| Макс. сила тока вентилятора, А             | 0,378                              | 0,378        | 0,378        | 0,378        | 0,378        | 0,378        | 0,378        | 0,378        | 0,08           | 0,08         | 0,08         |
| Макс. сила тока нагревателя, А             | 3,5                                | 4            | 3,5          | 3,5          | 4            | 4            | 4            | 4            | 3,5            | 6            | 6            |
| Монтаж/Крепление                           | на DIN рейку, 35 мм                |              |              |              |              |              |              |              |                |              |              |
| Материал корпуса                           | термостойкий пластик PPS, UL94 V-0 |              |              |              |              |              |              |              |                |              |              |
| Степень защиты                             | IP20                               |              |              |              |              |              |              |              |                |              |              |
| Срок службы, ч                             | 70 000                             |              |              |              |              |              |              |              |                |              |              |

