

# Зажим шлейфовый ЗКШЗ-11/18-2

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### 1. Область применения

Зажимы шлейфовые ЗКШЗ-11/18-2 предназначены для крепления шлейфа ОКШН к элементам опор воздушных линий электропередачи, зданиям, сооружениям и другим конструкциям при анкерном креплении, разанкеровке или спуске. Шлейф фиксируется таким образом, чтобы под воздействием ветровых или иных нагрузок исключались любые касания, способные вызвать повреждение кабеля.

### 2. Технические характеристики

Корпус зажима изготовлен из стали с последующей оцинковкой в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150. Зажим устойчив к УФ излучению, повышенной и пониженной температуре, к тепловому и световому воздействию солнечной радиации.

Прочность заделки кабеля не менее, кН	– 0,5;
Диаметр кабеля, мм	– 11-18;
Толщина плашки зажима, мм	– 2
Масса зажима, кг	– 0,19;
Температура эксплуатации, °С	– от -60 до +50



### 3. Гарантии изготовителя

Зажим изготовлен в соответствии с ТУ 3449-001-40932239-2013.

Гарантийный срок составляет 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента производства при соблюдении условий монтажа и хранения.

Монтаж изделия осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

Срок службы - не менее 40 лет. Зажим ремонту не подлежит.

### 4. Информация о производителе

Общество с ограниченной ответственностью «ИнсталлГрупп».

Юридический адрес: 680032, г. Хабаровск, ул. Автономная, д. 5Б.

Контактный телефон: 8-800-500-70-73.

*Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке (этикетке).*

***Этикетку хранить в течение всего срока эксплуатации.***