

SNR-PDU-XY-Z-A-MSBBL1

Блок розеток серии SNR-PDU базовый

ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА



Содержание

1. Общие сведения о товаре	3
1.1 Наименование	3
1.2 Обозначение	3
1.3 Дата производства	3
1.4 Назначение	3
2. Технические характеристики	4
3. Комплект поставки*	5
4. Общий вид	5
5. Заметки по эксплуатации	6
6. Хранение и транспортировка	6
7. Сведения о сертификации	7
8. Свидетельство о приемке	7
9. Движение изделия при эксплуатации	8
10. Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям	9
Для заметок:	10
Гарантийный талон	11
Контакты	12

1. Общие сведения о товаре

Базовый блок розеток серии SNR-PDU устанавливается в стандартные 19-дюймовые шкафы и стойки и имеют высоту в 1U.

1.1 Наименование

Блок розеток серии SNR-PDU базовый

1.2 Обозначение

SNR-PDU-XY-Z-A-MSBBL1

где, SNR – (англ. Smart Networking Reliable) торговая марка;

PDU – (англ. Power Distribution Unit) устройство для распределения электропитания;

X - количество выходных розеток;

Y - тип выходных розеток (S - Schuko или A - C13);

Z - тип входной вилки (S - Schuko или C14);

A - длина шнура питания (0 - без шнура)

MS - (англ. Master Switched) наличие главного выключателя;

BB - максимальный ток нагрузки, А;

L1 - однофазный.

1.3 Дата производства

Дата выпуска указана на упаковке.

1.4 Назначение

Предназначен для распределения электроэнергии в серверных стойках, ЦОДах (центрах обработки данных), дата-центрах и т.д.

2. Технические характеристики

Модель	SNR-PDU-9S-S-2-MS16L1	SNR-PDU-9S-C14-2-MS10L1	SNR-PDU-8S-C14-0-10L1	SNR-PDU-8A-C14-0-MS10L1	SNR-PDU-12A-C14-0-MS10L1
Тип PDU	Неуправляемый блок розеток				
Тип и количество выходных розеток	Schuko - 9 шт		Schuko - 8 шт	C13 - 8 шт	C13 -12 шт
Тип входной вилки	Schuko		C14		
Длина шнура	2		0		
Номинальное напряжение на входе	230 В (AC)				
Частота переменного тока	50/60 Гц				
Максимальный ток нагрузки	16 А	10 А			
Защита от перегрузки	-				
Цвет и материал корпуса	Чёрный, алюминий				
Высота	1U				
Габаритные размеры (ШхВхГ)	44,4*482*44.4 мм				
Покрытие	Порошковое, ударопрочное				
Материал клемм	Латунь				
Высота	1U				
Влажность	5~90% (без конденсата)				
Температура эксплуатации	0°C - 45°C				

3. Комплект поставки*

Номер позиции	Наименование	Количество, шт.
1	Блок розеток	1
2	Упаковка	1
3	Крепёжный комплект	1

*В зависимости от поставки комплект поставки может изменяться

Кабель питания не входит в комплект поставки.

4. Общий вид

На рисунках 1-5 представлен вид блока розеток.



Рисунок 1 – SNR-PDU-9S-S-2-MS16L1



Рисунок 2 – SNR-PDU-9S-C14-2-MS10L1



Рисунок 3 – SNR-PDU-8S-C14-0-10L1



Рисунок 4 – SNR-PDU-8A-C14-0-MS10L1



Рисунок 5 – SNR-PDU-12A-C14-0-MS10L1

5. Заметки по эксплуатации

Установка, подключение и обслуживание блока розеток должны выполняться квалифицированными специалистами. Неправильный монтаж или нарушение правил электробезопасности могут привести к повреждению оборудования, поражению электрическим током или возгоранию.

При эксплуатации избегайте перегрузок, механических повреждений и воздействия влаги.

6. Хранение и транспортировка

При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделия. Положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям.

Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом месте, исключая взаимодействие с агрессивной средой и попадания прямого солнечного света. Температура хранения от -40°C до +45°C, влажность воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.

7. Сведения о сертификации

Блок розеток серии SNR-PDU, соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств"(ТР ТС 020/2011).

8. Свидетельство о приемке

Блок розеток изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и требованиям технических условий, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

_____/_____
(подпись продавца) М.П

9. Движение изделия при эксплуатации

Прием и передача изделия.

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

10.Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям

Номер бюллетеня (указания)	Краткое содержание работы	Установленный срок выполнения	Дата выполнения	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверяющего работу

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Гарантийный талон

Сведения о товаре

Артикул: _____

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Сведения о Продавце

Название организации: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Полное положение о гарантийном обслуживании приведено на WEB странице
<http://shop.nag.ru/article/warranty>

Срок гарантии - 12 месяцев с момента покупки товара.

С условиями гарантии ознакомлен и
согласен, товар получил, претензий по
комплектности и внешнему виду не имею

_____	_____ / _____
(подпись покупателя)	(подпись продавца) М.П

Дата покупки: _____ 20 ____ г.

Внимание! Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца!

Адрес сервисного центра ООО «НАГ»
620024, г.Екатеринбург, ул.Новинская, д. 12
тел. +7 (343) 379-98-38

Контакты

Екатеринбург	Офис продаж: 620110, ул. Краснолесья, 12а, ТЦ «Краснолесье», 4-й этаж Тел: +7 (343) 379-98-38; +7 (343) 311-42-02 Часы: пн-пт 8:30–17:30 Email: sales@nag.ru Склад отгрузки: 620024, ул. Новинская 12 Тел: +7 (343) 379-98-38; +7 (343) 311-42-02
Москва	Офис продаж: 107023, Семёновская площадь., 1А, БЦ «Соколиная гора», 13 этаж (м. Семёновская) Тел: +7 (495) 191-18-23; +7 (495) 191-31-36 Часы: пн-пт 9:00–18:00 Email: shop-msk@nag.ru Склад отгрузки: 105082, ул. Большая Почтовая, 36, стр. 9 Тел: +7 (495) 191-18-23; +7 (495) 191-31-36 Часы: пн-пт: 9:00–18:00
Щелково	Склад отгрузки: ул. Заречная, д. 153, корп.1 8-9 ворота. Мобильный: +7 (910) 456-91-93, для заказа пропуска при получении оборудования Часы: пн-пт 8:00–17:00
Новосибирск	Офис продаж/Склад отгрузки: 630112, ул. Гоголя, 51 Тел: +7 (383) 383-49-39; +7 (383) 375-32-90 Часы: пн-пт 9:00–18:00 Email: shop-nsk@nag.ru
Ростов-на-Дону	Офис продаж: 344000, ул. Береговая, 8, оф. 409 Тел:+7 (863) 204-39-42; +7 (863) 204-55-78 Часы: пн-пт: 9:00–18:00 Email: shop-rostov@nag.ru Склад: 344010, ул. Нансена, 150, литер Б Часы: пн-пт 9:00–18:00
Санкт-Петербург	Офис продаж: 194044, Большой Сампсониевский пр., 28, корп. 2, оф. 325 Тел: +7 (812) 770-64-92; +7 (812) 406-81-00 Часы: пн-пт 9:00–18:00 Email: shop-spb@nag.ru