



Модельный ряд коммутаторов

100 Gb/s

25 Gb/s

10 Gb/s

1 Gb/s

100 Mb/s

Web Smart

L2/L2+

L3

MPLS

100G-UplinkFiber

SNR-S7550C-32F

L3Hot Swap PSU 2AC

StackEVPN VxLANMLAG

SNR-S7550Y-48C

L3Hot Swap PSU 2AC

StackEVPN VxLANMLAG

100G-UplinkFiber

SNR-S4350X-24FC

L3Hot Swap PSU 2AC

StackEVPN VxLANMLAG

SNR-S4350X-48FC

L3Hot Swap PSU 2AC

StackEVPN VxLANMLAG

40G-UplinkFiber

SNR-S4650X-48FQ

L3Hot Swap PSU 2AC

Stack

40G-UplinkFiber

SNR-S300X-24FQ

L3DC/2ACStack

100G-UplinkFiber

SNR-S400X-24FC-2AC

L3Hot Swap PSU 2AC

StackEVPN VxLANMLAG

10G-UplinkFiber

SNR-S5210X-8F

L2+RPS/UPS/DC

40G-UplinkFiber

SNR-S2990X-24FQ

L2+DC/2ACStack

10G-UplinkFiber

SNR-S300G-24FX

L3Hot Swap PSU AC/DC

Stack

10G-UplinkPoE at/af

SNR-S2995G-24TX-POE

L3370WStackCombo

SNR-S2995G-48TX-POE

L3740WDCStack

10G-UplinkPoE at/af

SNR-S5310(5311)G-48TX-POE

L2+450W380/760W (5311)Hot Swap PSU 2AC (5311)

SNR-S5210G-8TX-POE

L2+125W

SNR-S5110G-24TX-POE

L2+250W

SNR-S5210G-24TX-POE

L2+370W

SNR-S5110G-48TX-POE

L2+370W

SNR-S2989G-8TX-POE

L2+125WStack

SNR-S2989G-24TX-POE

L2+370W2ACStack

SNR-S2989G-48TX-POE

L2+740WStack

10G-Uplink

SNR-S5210G-24FX

L2+RPS/UPS/DC/2ACCombo

SNR-S3850G-24FX

L3RPS/UPS/DC

StackCombo

SNR-S2995G-24FX

L3RPS/UPS/DC

StackCombo

SNR-S2995G-12FX

L3RPS/UPS/DC

StackCombo

10G-UplinkFiber

SNR-S2995G-48FX

L3RPS/DCStack

10G-Uplink

SNR-S5310G-48TX

L2+RPS/UPS/DC/2AC/2DC

SNR-S5210G-8TX

L2+RPS/UPS/DC

SNR-S5110G-24TX

L2+

SNR-S5210G-24TX

L2+RPS/UPS/DC/2AC

SNR-S5110G-48TX

L2+

SNR-S2989G-8TX

L2+Stack

SNR-S2989G-24TX

L2+RPS/UPS/2ACStack

SNR-S2982G-8T

L2RPS/UPS/DC*

SNR-S2985G-24TC

L2ComboRPS/24T-UPS/DC*

SNR-S2982G-24TE

L2RPS/UPS/DC*

SNR-S2985G-48T

L2RPS

SNR-S225Gi-8T-POE

L2180W2DCDIN-рейка

SNR-S225Gi-8T-POE

L2240W2DCDIN-рейка

SNR-S2982G-24T

L2RPS/UPS

SNR-S2982G-8T

L2RPS/UPS/DC*

SNR-S2982G-24T

L2RPS/UPS

SNR-S2982G-24T

L2RPS/UPS

SNR-S2982G-24T

L2RPS/UPS

SNR-S2982G-24T

L2RPS/UPS

Fiber

Основные порты коммутатора оптические

Модели с резервированием электропитания

UPS

AC ~220V + разъем для подключения АКБ 12V DC с возможностью заряда

RPS

AC ~220V + разъем для подключения источника питания 12V DC

DC

AC ~220V + разъем для подключения источника питания 48V DC

DC*

Разъем для подключения источника питания 48V DC (без поддержки AC)

Доступное решение

Combo

Наличие в коммутаторе комбо-портов оптика/медь

Stack

Поддержка стекирования

