



DATASHEET

ME2-SFP Lite

Wi-Fi роутер AC1200



2,4 GHz
300 Mbps



5 GHz
867 Mbps



802.11ac
Wave 2



10/100/1000
SFP WAN



Android
App



MU-MIMO
Technology




4K IPTV
READY



О ПРОДУКТЕ

Гигабитный маршрутизатор класса AC1200 с SFP портом. Маршрутизатор оснащён четырьмя внешними антеннами с усилением 5dBi. Порты WAN SFP и LAN поддерживают скорость до 1000 Мбит/сек.





ОСОБЕННОСТИ

EASYCUSTOM

Сервис самостоятельной кастомизации без сборки образа прошивки. Позволяет изменить конфигурацию по умолчанию, дизайн веб-интерфейса, права доступа пользователей.


ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Фирменный дизайн упаковки при заказе от 5000 шт.

Размещение логотипа заказчика и кастомизация WEB-интерфейса маршрутизатора.

Регулярные обновления кастомизированной версии ПО параллельно с основной веткой.

Контроль версий и белые списки доступного ПО при обновлении через WEB-интерфейс.



ПОДДЕРЖКА MESH

Создание единой и бесшовной сети из нескольких маршрутизаторов SNR с помощью роуминговых протоколов 802.11 k/v/r.

ПОДДЕРЖКА СПЕЦИФИКАЦИИ TR-069 (CWMP)

Автоконфигурирование. Начальная настройка устройства при его загрузке и внесение изменений в настройки уже работающего устройства.

Обновление прошивки. TR-069 помогает определять версию прошивки абонентского оборудования и обновлять его прошивку.

Удаленная диагностика. TR-069 позволяет провайдерам отслеживать сетевое состояние и производительность абонентского оборудования.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ


Интерфейсы Ethernet:	4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с (RJ45), 1 порт WAN 1000 Мбит/с (SFP)
Кнопки:	Reset, POWER
Антенны:	4x5dBi, всенаправленные
Объем RAM:	128МБ DDR3
Объем Flash:	16MB

БЕСПРОВОДНАЯ ЧАСТЬ

Беспроводной интерфейс:	IEEE 802.11b/g/n, 2T2R, 2401-2483,5МГц IEEE 802.11an/ac Wave 2, 2T2R, 5170-5330МГц, 5650-5835МГц
EIRP:	2.4GHz < 20dBm, 5GHz < 20dBm
Тип модуляции:	OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM/256-QAM

ДРУГОЕ

Сертификаты:	EAC
Размеры:	141x195x25mm
Вес товара с упаковкой:	580,3 гр
Электропитание:	Вход: 100-240ВАС/50-60Hz, Выход: 12ВDC, 1.5А
Рабочая температура:	0°C~40°C
Температура хранения:	-40°C~70°C
Относительная влажность:	10% ~ 90%, без конденсации
Влажность при хранении:	5%~95%, без конденсации






ПРИЛОЖЕНИЕ SNR-CPE CONFIG

С помощью приложения процесс настройки и обслуживания беспроводного маршрутизатора SNR станет значительно проще и удобнее.

Преимущества использования приложения SNR-CPE Config:

- Настройка функций роутера с мобильного устройства;
- Возможность сохранения соединения, для управления несколькими роутерами с одного устройства;
- Простота управления.





ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

SNR-CPE-ME2-SFP Lite поставляется с новым программным обеспечением **EasyWRT**

Возможности EasyWRT:

- Управление: Web/SSH/TR-069(CWMP);
- Средства диагностики для оперативного нахождения и устранения неполадок;
- Возможность настройки бесшовного роуминга в Mesh-сети с работой протоколов 802.11 k/r;
- Функционал гостевых сетей через MBSSID с возможностью установления ограничения доступа для подключения клиентов по времени.



Подробнее



База знаний



Демо-интерфейс





КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Wi-Fi роутер;
2. Блок питания;
3. Патч-корд RJ45 (1 метр);
4. Руководство пользователя.

