

МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ USERGATE C100

Производительность
межсетевого экрана

до 2 Гб/с



Сертификат ФСТЭК по 4 классу
документа «Требования к межсетевым
экранам (ФСТЭК, 2016)», профили
защиты А и Б, а также по 4 классу
документа «Требования к системам
обнаружения вторжений (ФСТЭК, 2011)»

Сети любого размера должны быть защищены от внешних атак, вирусов и разнообразных современных киберугроз.

UserGate является компактным и удобным в настройке сетевым устройством, способным обеспечить безопасность сетей небольших организаций или филиалов с числом пользователей от нескольких десятков до сотни и более.

ДОСТУПНОСТЬ И УДОБСТВО

UserGate C100 предлагается по минимальным ценам, что делает его доступным для небольших организаций, а также для использования в филиалах, таких, например, как точки продаж. Данное устройство поставляется практически готовым к использованию и его настройка может быть произведена обычным системным администратором. UserGate C100 может использоваться в сетях с шириной канала пропускания до 2 Гб/с.

Фильтрация контента в UserGate

#	Название	Действие	Категория	Морфология	URL	Использование
1	Example white list	Запрещен	Любая	Любая	Безопасный список...	Trusted
2	Example black list	Запрещен	Любая	Любая	Черный список...	Trusted
3	Example threats sites	Запрещен	Любая	Любая	Черный список...	Trusted
4	Example redirect to search engines	Запрещен	Любая	Любая	Последние сес...	Trusted
5	Example parental control by categories	Запрещен	Любая	Любая	Паренталь...	Trusted
6	Example parental control by morphology...	Запрещен	Любая	Любая	Несовпадение лекс...	Trusted
7	Example vir check	Запрещен	Любая	Любая	Наружные вирусы...	Trusted
8	Example non-productive sites	Запрещен	Любая	Любая	Оффтоп...	Trusted

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ


Несмотря на компактность и невысокую стоимость модели UserGate C100, работа устройства основана на тех же технологиях, которые используются и для защиты сетей крупных компаний.

С его помощью можно обеспечить не только базовую функциональность межсетевого экранования, но и обеспечить защиту от современных атак, анализ и фильтрацию трафика по контенту, контроль интернет-приложений, блокирование опасных скриптов и приложений, защиту от вирусов и спама, а также другие функции безопасности.

Кроме этого UserGate C100 может обеспечить защиту гостевого Wi-Fi и дает возможность контроля персональных устройств, таких как смартфоны и планшет (концепция BYOD - Bring Your Own Device).



finalist



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- ✓ Межсетевой экран нового поколения
- ✓ Система обнаружения вторжений (IDS/IPS)
- ✓ Доступ к внутренним ресурсам через SSL VPN Portal Новое
- ✓ Анализ и выгрузка информации об инцидентах безопасности (SIEM) Новое
- ✓ Автоматизация реакции на угрозы безопасности информации (SOAR) Новое
- ✓ Обратный прокси
- ✓ Контроль доступа в интернет
- ✓ Контроль Приложений L7
- ✓ Дешифрование SSL
- ✓ Гостевой портал
- ✓ Безопасная публикация внутренних ресурсов и сервисов
- ✓ Антивирусная защита
- ✓ Advanced Threat Protection
- ✓ Безопасность почты
- ✓ Идентификация пользователей
- ✓ Поддержка концепции BYOD (Bring Your Own Device)
- ✓ Виртуальная частная сеть (VPN)
- ✓ Удаленное администрирование
- ✓ Поддержка АСУ ТП (SCADA)
- ✓ Поддержка кластеризации и высокой отказоустойчивости

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	
Межсетевой экран	до 2000 Мб/с	Портов 10/100/1000Base-T	5
Система обнаружения вторжений	до 100 Мб/с	Диск	1x500 Гбайт
Advanced Threat Protection*	до 55 Мб/с		
Потоковый антивирус*	до 55 Мб/с		
Контроль Приложений L7	до 1200 Мб/с		
Антивирус с эвристическим анализом*	до 20 Мб/с		
РАЗМЕРЫ		Спецификация оборудования	
Габариты	Tabletop 230 x 170 x 47.7 мм		
Вес	1,2 кг		
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ			
Сеть питания	140-220 Вольт		
Потребляемая мощность (Макс)	36 Ватт		