



Модель	GD11000E3
Мощность максимальная (кВт/ кВА)	11 / 13,75
Мощность номинальная (кВт /кВА)	10 / 12,5
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400/230
Сила тока (А)	18

АЛЬТЕРНАТОР	
Модель	GESHT
Тип	Синхронный
Коэффициент мощности	0.8
Класс изоляции	H
Количество полюсов	4
Возбуждение	Щеточное, AVR

ДВИГАТЕЛЬ	
Марка и модель	HD2V92
Количество цилиндров	2
Расположение цилиндров	Вертикальное
Тип двигателя	Дизельный, 4-х тактный
Тип охлаждения	Воздушное
Регулятор оборотов	Механический
Скорость вращения (об/мин)	3000
Мощность (кВт)	14,8
Рабочий объем (л)	0,997
Диаметр и ход поршня (мм)	92x75
Степень сжатия	
Система запуска	Ручной/электростартер
Объем системы охлаждения (л)	
Объем масляной системы (л)	4
Расход топлива при нагрузке 100% (л/ч)	2,8
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	240
Рекомендуемое масло	SAE10W30, 10W40

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	
--------------------------	--

Аналоговая панель	
--------------------------	--

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит)	
---	--

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
-------------------------	--

Исполнение	На раме
Объем топливного бака (л)	32
Уровень шума (дБ/7м)	79
Габариты ДхШхВ(без колес) (мм)	970x680x950
Вес (кг)	238
Гарантия производителя	1 год или 500 мч