



Модель	GG11000E
Мощность максимальная (кВт/ кВА)	11/ 11
Мощность номинальная (кВт /кВА)	10/10
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	230
Сила тока (А)	43,5

АЛЬТЕРНАТОР	
Модель	GESHT
Тип	Синхронный
Коэффициент мощности	1
Класс изоляции	H
Количество полюсов	4
Возбуждение	Щеточное

ДВИГАТЕЛЬ	
Марка и модель	2V78F
Количество цилиндров	2
Расположение цилиндров	Вертикальное
Тип двигателя	Бензиновый, 4-х тактный, OHV
Тип охлаждения	Воздушное
Регулятор оборотов	Механический
Скорость вращения (об/мин)	3000
Мощность (л/с)	18
Рабочий объем (л)	0,688
Диаметр и ход поршня (мм)	78*72
Степень сжатия	8,5:1
Система запуска	Ручной/ электро стартер
Объем системы охлаждения (л)	
Объем масляной системы (л)	1,4
Расход топлива при нагрузке 100% (л/ч)	4,31
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	370
Рекомендуемое масло	SAE10W30, 10W40

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Аналоговая панель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Исполнение	На раме
Объем топливного бака (л)	30
Уровень шума (дБ/7м)	85
Габариты ДхШхВ (мм)	950x620x700
Вес (кг)	159
Гарантия производителя	1 год или 500 мч