



| | |
|----------------------------------|----------------|
| Модель | GG3000E |
| Мощность максимальная (кВт/ кВА) | 3 / 3 |
| Мощность номинальная (кВт /кВА) | 2,8 / 2,8 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Сила тока (А) | 12,2 |

АЛЬТЕРНАТОР

| | |
|----------------------|-------------|
| Модель | GESHT |
| Тип | Синхронный |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Класс изоляции | Н |
| Количество полюсов | 4 |
| Возбуждение | Бесщеточное |

ДВИГАТЕЛЬ

| | |
|--|------------------------------|
| Марка и модель | GESHT G170 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Расположение цилиндров | Вертикальное |
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-х тактный, OHV |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Скорость вращения (об/мин) | 3000 |
| Мощность (л/с) | 7 |
| Рабочий объем (л) | 0,2 |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 70x56 |
| Степень сжатия | 8,5:1 |
| Система запуска | Ручной/электро стартер |
| Объем системы охлаждения (л) | |
| Объем масляной системы (л) | 0,6 |
| Расход топлива при нагрузке 100% (л/ч) | 1,29 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 395 |
| Рекомендуемое масло | SAE10W30, 15W40 |

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Аналоговая панель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|---------------------------|------------------|
| Исполнение | На раме |
| Объем топливного бака (л) | 15 |
| Уровень шума (дБ/7м) | 79 |
| Габариты ДхШхВ (мм) | 595x450x450 |
| Вес (кг) | 43 |
| Гарантия производителя | 1 год или 500 мч |