



Модель	GG5500CX
Мощность максимальная (кВт/ кВА)	5,5 / 5,5
Мощность номинальная (кВт /кВА)	5 / 5
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	230
Сила тока (А)	21,7
АЛЬТЕРНАТОР	
Модель	GESHT
Тип	Синхронный
Коэффициент мощности	1.0
Класс изоляции	H
Количество полюсов	4
Возбуждение	Бесщеточное
ДВИГАТЕЛЬ	
Марка и модель	GESHT 188 F
Количество цилиндров	1
Расположение цилиндров	Вертикальное
Тип двигателя	Бензиновый, 4-х тактный, OHV
Тип охлаждения	Воздушное
Регулятор оборотов	Механический
Скорость вращения (об/мин)	3000
Мощность (л/с)	15
Рабочий объем (л)	0,39
Диаметр и ход поршня (мм)	88х64
Степень сжатия	8,5:1
Система запуска	Ручной стартер
Объем системы охлаждения (л)	
Объем масляной системы (л)	1,1
Расход топлива при нагрузке 100% (л/ч)	2,06
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	353
Рекомендуемое масло	SAE10W30, 15W40

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	
Аналоговая панель	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит)	
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Исполнение	На раме
Объем топливного бака (л)	6,5
Уровень шума (дБ/7м)	74
Габариты ДхШхВ (мм)	755х530х540
Вес (кг)	66
Гарантия производителя	1 год или 500 мч