



<b>Модель</b>	<b>GG5500E</b>
Мощность максимальная (кВт/ кВА)	5,5/ 5,5
Мощность номинальная (кВт /кВА)	5/ 5
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	230
Сила тока (А)	21,7

<b>АЛЬТЕРНАТОР</b>	
Модель	GESHT
Тип	Синхронный
Коэффициент мощности	1
Класс изоляции	H
Количество полюсов	4
Возбуждение	бесщеточное

<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	
Марка и модель	GESHT 188 F
Количество цилиндров	1
Расположение цилиндров	Вертикальное
Тип двигателя	Бензиновый, 4-х тактный, OHV
Тип охлаждения	Воздушное
Регулятор оборотов	Механический
Скорость вращения (об/мин)	3000
Мощность (л/с)	15
Рабочий объем (л)	0,39
Диаметр и ход поршня (мм)	88*64
Степень сжатия	8.5:1
Система запуска	Ручной/элетро стартер
Объем системы охлаждения (л)	
Объем масляной системы (л)	1,1
Расход топлива при нагрузке 100% (л/ч)	2,06
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	353
Рекомендуемое масло	SAE10W30, 15W40

<b>ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ</b>	
Аналоговая панель	

<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит)</b>	

<b>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	
Исполнение	На раме
Объем топливного бака (л)	25
Уровень шума (дБ/7м)	74
Габариты ДхШхВ (мм)	755x530x540
Вес (кг)	90
Гарантия производителя	1 год или 500 мч