

InfiLINK XG 1000 Xm/5.1000.4x150.2x28

Описание	InfiLINK XG 1000 Xm/5.1000.4x150.2x28, устройство точка-точка, 5 ГГц, сетевая производительность до 1000 Мбит/с, интегрированная двухполяризованная антенна, 28 дБ, 5x5 град.
Реальная производительность	до 1000 Мбит/с
Рекомендуемые расстояния	до 50 км
Технология передачи	MIMO 2x2, Cyclic single carrier
Типы модуляции	от QPSK 1/4 до QAM256 30/32
Мощность передатчика	до 22 дБм
Чувствительность приемника	до -93 дБм
Частотный диапазон	4900-6000 МГц
Полосы	2x10, 2x20, 2x40 МГц
Режим дуплекса	TDD, Hybrid-FDD
Антенна	28 дБ
Порты	2x GigabitEthernet, SFP
Потребляемая мощность	до 55 Ватт



InfiLINK XG 1000 Xm/5.1000.4x150.2x28

Электропитание	90-220 В ~ / 50-60 Гц, 43..56 В=
Внешний модуль (ODU)	600 x 600 x 74 мм, 6,3 кг
	
Номер для заказа	Xm/5.1000.4x150.2x28



InfiLINK XG 1000 Xm/5.1000.4x150.2x28

Особенности

РАДИОИНТЕРФЕЙС

- ▶ **Высочайшая спектральная эффективность**
 - лучший показатель в своем классе - до 14 Бит/Гц/с
- ▶ **Гибкое частотное планирование**
 - использования двух несмежных частотных каналов
 - поддержка режимов дуплексирования TDD и Hybrid-FDD
- ▶ **Уверенный прием сигнала как в условиях прямой видимости, так и в ее отсутствие**
- ▶ **TDD синхронизация при помощи встроенного приемника GPS/ГЛОНАСС**

СЕТЕВАЯ ПОДСИСТЕМА

- ▶ **Полнофункциональный коммутатор второго уровня с поддержкой VLAN и Spanning Tree Protocol**
- ▶ **Прозрачный транзит Ethernet-трафика любого типа**
- ▶ **Поддержка протокола точного времени IEEE 1588 (версия 2)**
 - режим transparent clock

УПРАВЛЕНИЕ

- ▶ **Графический web-интерфейс**
- ▶ **Командная строка**
- ▶ **SNMP v1/2c/3 (MIB-II и MIBs собственной разработки)**
- ▶ **Система управления элементами сети (EMS) InfiMONITOR**

ОСОБЕННОСТИ QoS

- ▶ **Поддержка QoS:**
 - 4 очереди: строгая и взвешенная приоритизации
 - классификация в соответствии с IEEE 802.1p
 - ограничение скорости по каждому порту в отдельности



InfiLINK XG 1000 Xm/5.1000.4x150.2x28

Особенности

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

▶ **Внешний блок:**

- диапазон рабочих температур: от -40° до +60°C
- пыле- и влагозащита: IP66, IP67
- сохранение работоспособности при ветре до 200 км/ч

▶ **Внутренний блок:**

- от 0° до +40°C
- 90-240 В переменного тока или ± 43 до ± 56 В постоянного тока
- потребление - до 60 Вт

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

- ▶ Заключение СЭС
- ▶ Сертификат ССС
- ▶ Сертификат ТР ТС

