

## NetPing 8/PWR-220 v3/SMS

Удалённое управление розетками электропитания по сети Ethernet/Internet и SMS



Компания **ООО «Алентис Электроникс»** предлагает вашему вниманию устройство, которое является незаменимым инструментом в работе системных администраторов и опытных пользователей. Оно позволяет автоматизировать процесс удаленного управления розетками питания и поддержку микроклимата серверной.

**NetPing 8/PWR-220 v3/SMS**, являясь самым продвинутым в линейке продуктов управления питанием, позволяет:

- ▶ **Перезагрузить** зависшее компьютерное оборудование без физического доступа к оборудованию. В случае отсутствия Internet-подключения возможно выполнение команды через SMS-сообщение.
- ▶ **Включить/Выключить** дополнительное компьютерное оборудование. Включение можно производить в ручном режиме, либо автоматически по расписанию.
- ▶ **Переключить на резервный источник питания**, если произошел сбой питания на основном вводе. Переключение можно выполнить в ручном режиме, либо автоматически. При восстановлении питания на основном вводе, устройство автоматически переключится на него.
- ▶ **Выполнить удаленное включение/выключение** других устройств в случае, когда не требуется присутствие персонала. Действие можно выполнить через Internet, либо через SMS-сообщение.
- ▶ **Удаленно управлять** системами поддержания микроклимата в серверной. Устройство **NetPing 8/PWR-220 v3/SMS** в сочетании с датчиками мониторинга состояния позволяет управлять кондиционерами и системами отопления в автоматическом режиме.

Кроме управления питанием устройство обладает универсальностью и возможностью дополнительного подключения целого набора датчиков:



У вас в распоряжении имеется оборудование, которое периодически «зависает»? Либо есть оборудование, которому необходима перезагрузка по расписанию?

В таком случае **NetPing 8/PWR-220 v3/SMS** – именно то, что вам необходимо! Устройство способно автоматически отслеживать доступность предварительно заданных IP-адресов по протоколу ICMP и, в случае недоступности устройства, выполнить отключение/включение питания розетки. Настраиваемая функция ожидания загрузки подключенного устройства приятно удивит опытных системных администраторов.

Устройство **NetPing 8/PWR-220 v3/SMS**, кроме автоматической реакции на события, способно выполнять команды по SMS: отправить запрограммированную ИК-команду, выключить/включить определенную розетку, переключить источник питания для группы розеток, запросить состояние датчика температуры, состояние линии или розетки, состояние модуля опроса (пинг), или баланс сим-карты.

Технические параметры **NetPing 8/PWR-220 v3/SMS** :

8 управляемых розеток; напряжение питания 110-230 В; 2 x 10/100 BASE-TX Ethernet порта; встроенный web сервер; поддержка SNMP v1; поддержка WatchDog для 8-ми розеток; SMS, E-mail, Syslog уведомления; управление через SMS команды; 2 ввода электропитания.

Суммарная мощность: 1800 Вт на 4 розетки, 3600 Вт на 8 розеток.

Комплект поставки: устройство, антенна GSM, кабель питания 1,8 метров со специальным разъемом для данной модели 2 шт., уши для крепления 2 шт., крепеж для ушей 4 шт., отвертка, ZIP-пакет, памятка, коробка.

**netping**

ООО «Алентис Электроникс»

Телефон: +7-495-64-68-537

E-mail: sales@netping.ru

Сайт: www.netping.ru