

# DH-PFS3106-4P-60

4 PoE коммутатор



- Коммутатор 2 уровня
- Поддержка стандартов IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Соответствие стандартам IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X

## Характеристики

Коммутатор

Модель DH-PFS3106-4P-60

### Основные характеристики

Интерфейсы  
1 порт 100/1000 Base-X  
1 порт 10/100/1000 Base-T  
4 порта 10/100 Base-T (поддержка PoE)

Коммутационная матрица 6.8ГБит/с

Скорость перенаправления пакетов 3.57Mpps

Таблица MAC-адресов 8К записей

Протоколы PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at

Бюджет мощности PoE До 30Вт на порт, до 60Вт всего

### Электропитание

Питание DC 48 ~ 57В

Грозозащита  
Общий режим 4Кв  
Дифференциальный режим 2Кв

### Условия эксплуатации

Рабочие условия -30 ~ +65°C, относительная влажность 10%~90%

### Общие данные

Размеры 150мм × 100мм × 30мм

Вес 480г

### Аксессуары

Модель	
PFT3950	1.25G 850нм,500м, LC, многомодовый
PFT3960	1.25G 1310/1550нм,20км, LC, одномодовый
PFT3970	1.25G 1550/1310нм,20км, LC, одномодовый

PFT3900	155M 850нм,2км, LC, многомодовый
PFT3910	155M 1310/1550нм,20км, LC, одномодовый
PFT3920	155M 1550/1310нм,20км, LC, одномодовый