

## Технические характеристики

### Конвертера интерфейсов Ethernet-RS485/RS232 SNR-Eth-RS485/RS232\_LC

#### Назначение

1.1. Предназначен для для передачи данных в локальной сети предприятия или в сети интернет.

1.2. Применение в изделиях ТМО

#### 2. Технические характеристики

Технические характеристики представлены в таблице:

№ п.п	Параметры
1	Поддержка протоколов 10/100 Base-T Ethernet (Auto Detection);
2	Скорость интерфейса RS232/RS485 1200 бит/сек-115 кбит/сек;
3	Поддерживаемые сигналы интерфейсов RS-232(full): Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND. Гальваноразвязка(опционально) RS-485: A, B, GND. Гальваноразвязка(опционально)
4	Количество бит данных - 7,8;
5	Управление потоком - NON, XON/XOFF, RTS/CTS;
6	Обновление прошивки через Ethernet, web, tftpd;
7	Индикация 10/100, коллизий Ethernet(Link);
8	Диапазон напряжения питания от 9.0 В до + 36В, PoE(опционально)
9	Защита от подачи повышенного напряжения питания - ДА;
10	Максимальный потребляемый ток по цепи питания, не более - 300 мА;
11	Размеры: 22x67x115 мм;
12	Рабочая температура: -10 ..+ 80°C; (собственные тесты -37 C)
13	Температура хранения: -50 ..+ 85°C;
14	Относительная влажность - от 5 до 95% RH;
15	Максимальная влажность: 95% RH при +40°C;
16	Степень защиты по IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96): IP20; Металлический корпус. Опционально - термоусадка
17	Масса: 199 гр.
18	Режим работы TCP server, TCP client
19	Кнопка Reset - Есть

Юридический адрес: Россия, 620016, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Предельная, д. 57, корп. 2

Р/С 40702810316120044161 в УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Екатеринбург • К/С 30101810500000000674 • БИК 046577674

ИНН 6659099112 • КПП 667101001 • ОГРН 1046603130881 • ОКПО 72367769 • ОКАТО 65701000 • ОКВЭД 46.69 • ОКФС 16 • ОКОПФ 12300

20	Способ настройки	WEB-интерфейс
21	Монтаж	Настольный/настенный на DIN-рейку
22	TCP-порт для подключения к RS-232 35 (можно изменять) TCP-порт для подключения к RS-485 50 (можно изменять)	
23	Перечень поддерживаемых OID: Uptime, sysName, sysLocation	

[https://shop.nag.ru/catalog/06120.Konvertery-interfejsov/21099.SNR/27564.SNR-Eth-RS485RS232\\_LC](https://shop.nag.ru/catalog/06120.Konvertery-interfejsov/21099.SNR/27564.SNR-Eth-RS485RS232_LC)

### 3. Качество и надежность:

уровень дефектов в состоянии поставки (при превышении которого возвращается вся партия)

- 0,5% (на партию от 1000 шт.), 2% (на партию от 100 шт.), 10% (на партию от 10 шт.);

гарантийный срок – 12 месяцев;

срок службы комплектующего изделия – 5 лет;

срок хранения до установки в изделие – 1 год.

### 4. Изображение

