



- - Поддержка русского языка;
- - Громкая связь;
- - Удержание вызова;
- - Конференц-связь;
- - Перевод звонка.



IP телефон SNR-VP-7020



ООО «НАГ»

Адрес: Россия, г. Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского 1а-118. Тел/Факс: +7 (343) 379-98-38
e-mail: info@nag.ru web: <http://shop.nag.ru>

Основные особенности:

- Поддержка русского и английского языков;
- Поддержка протоколов IAX2 или SIP (до 2-х сип линий);
- Поддержка режима работы в качестве Router или Bridge;
- Поддержка DHCP, PPPoE или статического назначения IP адреса;
- Поддержка NAT ALG (PPTP/FTP);
- Громкая связь;
- Удержание вызова;
- Перевод звонка;
- 3-х сторонняя конференц связь.
- Поддержка PoE 802.3af (модель SNR-VP-7020-P)

Аппаратные характеристики:

- CPU 32-битный 150МГц MIPS
- DSP 16-битный 100МГц
- 4MB FLASH, 32MB SDRAM
- Дисплей LCD, 128x64, графический
- Клавиатура 34 кнопки
- WAN порт 10/100M RJ45
- LAN порт 10/100M RJ45
- Разъем для гарнитуры RJ9

Программное обеспечение:

- Язык: Русский, Английский
- Поддержка отображения русских имен: (UTF8)
- Протокол RFC: RFC3261 и RFC2543
- Поддерживаемые SIP-серверы: Asterisk, Elastix, Cisco, Osip, Vocal, Grandstream и т.д.
- Передача DTMF: RFC2833, RELAY, SIP INFO
- Поддержка NAT: STUN, NAT, SIP Express router
- Гибкий план набора
- Спикерфон (громкая связь)
- Поддержка гарнитуры
- Быстрый набор
- Телефонный справочник
- «Черный список» для отклоняемых вызовов
- Отклонение входящих вызовов
- Список запрещенных номеров для исходящего набора
- Индикация номера вызывающего абонента (Caller ID)
- Переадресация
- 3-сторонняя конференция
- Журнал входящих, исходящих и пропущенных вызовов

Параметры DSP:

Поддерживаемые кодеки: G.711A/u, G.723.1 (5.3k/6.3k), G.729a/b, G.722, G.7267
G.168 с эхо подавлением
Полнодуплексная громкая связь
Детектор голосовой активности (VAD)
Генератор комфортного шума (CNG)
Подавление акустического эхо (AEC)
Адаптивный буфер джиттера

Сетевые параметры:

Режим работы WAN/LAN: Router или Bridge
NAT
PPPoE для xDSL
DHCP клиент для WAN
DHCP сервер для LAN
DNS клиент на 2 сервера
SNTP
RTP: RFC3550
802.1P QOS
Voice VLAN

Конфигурирование и изменение программного обеспечения:

Автоматическая настройка (Auto Provisioning)
Конфигурирование: С клавиатуры телефона, HTTP, Web

Физические и эксплуатационные характеристики:

Установка: Настольная / настенная
Электропитание: Входное 100 - 240 ACV / 50/60Гц
Размеры: 210 x 170 x 130 мм

ООО «НАГ»

Адрес: Россия, г. Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского 1а-118. Тел/Факс: +7 (343) 379-98-38
e-mail: info@nag.ru web: <http://shop.nag.ru>